

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.153CPR2014

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Kiilto Acryl

EN15651-1:F-INT-EXP 12,5 P

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris ant pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Akriilo sandariklis sienoms ir luboms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661
(5) 264 0661

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661
(5) 264 0661

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3 sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Sertifikavimo įstaiga NB0074 atliko pradinio tipo bandymą pagal harmonizuotą standartą EN 15651-3:2012 ir priedą ZA.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

netaikoma

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.153CPR2014

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuota techninė specifikacija
Vandens ir oro sandarumas		
Atsparumas tekėjimui	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Apimties praradimas	≤ 25%	EN 15651-1:2012
Elastingumo atsistatymas	< 40%	EN 15651-1:2012
Pailgėjimas iki trūkimo	≥ 100%	EN 15651-1:2012
Tempimo iki plyšimo savybės po įmerkimo į vandenį	≥ 100%	EN 15651-1:2012
Ilgamžiškumas	praeiti	EN 15651-1:2012
Reakcija į ugnį	E	EN 15651-1:2012
Pavojingų aplinkai ir sveikatai cheminių medžiagų skleidimas	Žiūrėti produkto saugos duomenų lapus	EN 15651-1:2012

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Andrius Skaržauskas, Direktorius
(vardas, pavardė ir pareigos)

28.04.2014 Vilnius
(išdavimo vieta ir data)



(parašas)