

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.155CPR2014

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Kiilto Masa

EN15651-1: F-INT-EXT-CC-12,5E

EN15651-3: XS2

EN15651-4: PW-INT-EXT-CC-12,5E

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris ant pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Vieno komponento elastingi klijai su sililo polimerų technologijų pagrindu skirti klijuoti ir izoliuoti vidaus bei išorės vietas.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101 Tampere

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661
(5) 264 0661

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3 sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Sertifikavimo įstaiga NB 1119 atliko pradinio tipo bandymą pagal harmonizuotą standartą EN 15651-1:2012, EN 15651-3: 2012 ir EN 15651-4:2012 bei priedą ZA.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.155CPR2014

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuota techninė specifikacija
Atsparumas tekėjimui	$\leq 3 \text{ mm}$	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012
Apimties praradimas	$\leq 10\%$	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4:2012
Tempimo savybės prie nustatyto ištempimo	atitinka	EN 15651-3: 2012 EN 15651-4:2012
Atsparumas plyšimui	atitinka	EN 15651-4:2012
Tempimo savybės po įmerkimo į vandenį	atitinka	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012
Tempimo savybės prie -30 °C	atitinka	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Mikroorganizmų augimas	2	EN 15651:3:2012
Adhezija/kohezija po įmerkimo į vandenį	atitinka	EN 15651-4:2012
Adhezija/kohezija po įmerkimo į sūrų vandenį	atitinka	EN 15651-4:2012
Ilgamžiškumas	atitinka	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4:2012
Reakciją į ugnį	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4:2012
Pavojingų aplinkai ir sveikatai cheminių medžiagų skleidimas	Žiūrėti produkto saugos duomenų lapus	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4:2012

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Andrius Skaržauskas, Direktorius
(vardas, pavardė ir pareigos)

01.07.2014 Vilnius
(išdavimo vieta ir data)



(parašas)